

Toleranzen für Serviceband in RSH-Güten gemäß EN ISO 9445-2:2010-06
Grenzabmaße der Nennbreite

Weitere Dickentoleranzen nach Kundenwunsch

Maße in Millimeter

Nenndicke		Normale Grenzabmaße ¹⁾ für eine Nennbreite w von			Besondere Grenzabmaße (S) ¹⁾ für eine Nennbreite w von		
größer oder gleich	kleiner als	$w \leq 125$ ²⁾	$125 < w \leq 250$ ²⁾	$250 < w \leq 600$ ²⁾	$w \leq 125$	$125 < w \leq 250$	$250 < w \leq 600$
-	1,00	+ 0,5 - 0	+ 0,5 - 0	+ 0,7 - 0	+ 0,3 - 0	+ 0,3 0	+ 0,6 - 0
1,00	1,50	+ 0,7 - 0	+ 0,7 - 0	+ 1,0 - 0	+ 0,4 - 0	+ 0,5 - 0	+ 0,7 - 0
1,50	2,50	+ 1,0 - 0	+ 1,0 - 0	+ 1,2 - 0	+ 0,6 - 0	+ 0,7 - 0	+ 0,9 - 0
2,50	3,50	+ 1,2 - 0	+ 1,2 - 0	+ 1,5 - 0	+ 0,8 - 0	+ 0,9 - 0	+ 1,0 - 0
3,50	5,00	+ 2,0 - 0	+ 2,0 - 0	+ 2,0 - 0	-	-	-

¹⁾ Auf besondere Vereinbarung können die Erzeugnisse mit negativen Grenzabmaßen der Nennbreite geliefert werden. In diesem Fall gelten die in der Tabelle angegebenen Werte als Summe von positivem und negativem Grenzabmaß.

²⁾ Bei Erzeugnissen mit nachgeschnittenen Kanten dürfen die Grenzabmaße der Breite nach Vereinbarung auf 5 mm ansteigen.